

TOVCOL MS START

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СИЛАНА - MS ПОЛИМЕРОВ

TOVCOL MS START - эластичный и прочный однокомпонентный клей для напольных покрытий, формула которого содержит специальные силанизированные полимеры; этот продукт затвердевает под воздействием влаги, не содержит воды, эпоксидных смол, свободных аминов и изоцианатов, поэтому не имеет символов риска.

Рекомендуется для многослойного паркета любого формата, с заводской отделкой или без покрытия. Для массивного паркета, клей предназначен для самых маленьких форматов. TOVCOL MS START не подходит для приклеивания пластиковых материалов, таких как ПВХ, полиэтилен и им подобных.

Благодаря своей эластичности особенно рекомендуется для полов с подогревом.

Этот клей обладает многочисленными свойствами:

простота использования, возможность использования всего материала без потерь и с низким расходом, легкость очистки рук и покрытий с заводской отделкой, хороший звукоизолирующий эффект, быстрое схватывание, отсутствие вздутия после затвердения.

Технические данные



Физические характеристики (20°C – относительная влажность 60%)

Внешний вид	Тиксотропная паста	Вязкость (Брукфильд)	35.000 МПа.с
Плотность	1,7 г/см ³		

Рабочая пропорция и время (20°C – относительная влажность 60%)

Открытое время	40-60 мин.	Пешеходное движение	12-24 ч.
Время схватывания	4-6 ч.	Полировка	3 дня

Технические характеристики

Расход (шпатель 8 мм)	700 - 1200 г/м ²	Водостойкость	отличная
Разрушающая нагрузка	1,2 Н/мм ²	Влагодостойкость	отличная
Химическая стойкость	отличная	Температура нанесения	> + 10°C

Хранение и Маркировка

Хранение в герметически закрытой заводской упаковке при комнатной температуре в прохладном сухом месте	минимум 18 мес.	Символы риска	нет
--	-----------------	---------------	-----

Очистка инструмента DILUENTE DI LAVAGGIO S23, после затвердения удаляется только механическим путем

Упаковки: Ведро 15 кг

Оттенки: Светлая древесина Темная древесина

Способ применения

Основание

Основания должны быть ровными, прочными, без пыли и рассыпчатых частиц. Возможные остатки старого лака или воска должны быть удалены.

Содержание влаги для цементных оснований не должно превышать 2%, для гипсовых или ангидридных оснований – не должно превышать 0,5%. Кроме того, необходимо убедиться, что нет капиллярного подъема влаги.

Непрочные или недостаточно ровные бетонные основания, старые покрытия из мрамора, мраморной крошки, керамики должны быть выровнены подходящим продуктом.

Возможные трещины и щели в поверхности бетона должны быть заделаны синтетическими строительными ремонтными растворами, полученными смешиванием **PRIMER-PU100**, **ADEBLOK T19** или **TOVERFIX** с сухим песком или подходящим продуктом на цементной основе.

Особо гладкие или полированные покрытия (керамика) целесообразно



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n° 920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



обработать для придания шероховатости, нет необходимости в грунтовке для сцепления.

Пыльные или слабые цементные основания для обеспечения идеального сцепления должны быть обработаны и укреплены *грунтовками* **PRIMER PU100**, **TOVERFIX**, **ADEBLOK T19** или **PRIMER TS** и, если они влажные или содержат остатки влаги, **TOVERFIX**, **ADEBLOK T19** или **IDROBLOK C3** (см. соответствующие технические описания).

В любом случае, всегда рекомендуется насыпать сухого песка на грунтовку, пока она еще свежая; после последующей сушки удалите избыток песка и приступите к укладке.

Нанесение.

На соответствующим образом подготовленные основания (сплошные, плотные, ровные и сухие) TOVCOL MS START легко наносится зубчатым шпателем номер 6 (зубцы 8 мм). Элементы паркета должны быть уложены в течение указанного открытого времени (максимум 40 минут, в зависимости от условий окружающей среды).

Для оптимальной укладки всегда наносите количество клея, покрывающее более 60-70% общей поверхности.

Очистка.

Продукт, пока еще свежий, может быть с легкостью полностью удален с рук, инвентаря и поверхностей с заводской отделкой просто тряпкой, смоченной водой, водой и мылом, или **STRIPCOLL**.

Если клей затвердел, он может быть удален только механическим путем.

Примечания

- ✓ Избегайте избытка клея
- ✓ TOVCOL MS START не должен разбавляться
- ✓ Продукт, оставшийся в упаковке, может быть использован для последующих работ, для чего его поверхность должна быть закрыта специальным защитным покрытием; ведро должно храниться закрытым в сухом прохладном месте.
- ✓ Оставьте зазор около 1 см по периметру комнаты для расширения древесины

Нормы безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте все указания на этикетке и изучите карточку безопасности перед использованием продукта.

Отходы

Выбрасывайте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с действующим законодательством.

Рекомендации в настоящем техническом листке даны индикативно и не влекут нашей ответственности. Просим адаптировать советы по применению наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам. За дополнительной информацией о продуктах и их применении обращайтесь в Службу технической поддержки Tover.

REV 1 15-10-2014 Эта карточка аннулирует и заменяет предыдущую.