



ДУБ КОПЧЕННЫЙ АВ

Инженерный 2-слойный паркет Дуб Копченный АВ производится из дуба с некоторыми вариациями цвета и маленькими сучками. Доска покрыта натуральным маслом. Упаковка продукта включает в себя левые и правые доски для укладки "английская елка" или других узоров.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	111PAVEKFCKE050	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Код EAN	7393969038829		Дизайн	шаблон	Минимальная средняя плотность кг/м3	
Покрытие	Масло	Сортировка	Calm	Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
	Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.		Ассортимент	Kährs Master	Формальдегидная эмиссия	EN717-1
Особые обработки	Глубокое копчение	Коллекция	Студии Коллекция	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Размеры	490 x 70 x 11 mm	Возможность шлифовки	2-3 раза			
Вес упаковки	13,3 kg	Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Площадь упаковки	2,1 m²	Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7	Тепловое сопротивление	.08 (m2K/W)	
	0 m²		Замковая система	Гребень-Паз	Биологическая устойчивость	EN350-2
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Подогрев пола	да	Compliant		
		Гарантия	30 лет			
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ		Верхний слой	Твердая древесина			
		Толщина верхнего слоя	4 мм mm			
		Толщина	11 mm			
ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА		Метод укладки	приклеивание к основанию			

Копченый паркет - заметное изменение цвета с течением времени.

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.