



## ВЕДБО

Натуральный цвет с насыщенным контрастом и теплотой, золотистые оттенки меда и спелой ржи во время сбора урожая. Трехмерная структура подчеркивает сучки, придавая полу потертый внешний вид.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                        |   |
|------------------------|---|
| Артикул                | 151NCSEK01KW240   |
| Код EAN                | 7393969038966   |
| Покрытие               | Масло<br>Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.         |
| Особые обработки       | Фаски по 4 сторонам,<br>Обработка щеткой,<br>Ручная обработка                 |
| Размеры                | 2420 x 187 x 15 mm  |
| Вес упаковки           | 22 kg   |
| Площадь упаковки       | 2,7 m <sup>2</sup><br>122,4 m <sup>2</sup>                                    |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Некоторое изменение оттенка до среднего соломенно-коричневого.

### ФАКТЫ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Древесина верхнего слоя    | Дуб                                    |
| Дизайн                     | 1-полосный                             |
| Сортировка                 | Dynamic                                |
| Ассортимент                | Kährs Supreme                          |
| Коллекция                  | Коллекция Смоланд                      |
| Возможность шлифовки       | 2-5 раза                               |
| Натуральный цвет/Тонировка | Натуральный цвет                       |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 3,7                                    |
| Замковая система           | Woodloc@5S                             |
| Подогрев пола              | да                                     |
| Гарантия                   | 30 лет                                 |
| Верхний слой               | Твердая древесина                      |
| Толщина верхнего слоя      | 3,5 mm mm                              |
| Толщина                    | 15 mm                                  |
| Цвет поверхности           | Теплый натуральный                     |
| Метод укладки              | плавающий,<br>приклеивание к основанию |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |             |                          |
|---|-------------|--------------------------|
| Влажность                                       | EN13183     | 7%±2%                    |
| Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Огнестойкость                                   | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Формальдегидная эмиссия                         | EN717-1     | E1                       |
| Содержание пентахлорфенола                      | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n<br>NPD       |
| Теплопроводность                                | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| Тепловое сопротивление                          |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Биологическая устойчивость                      | EN350-2     | Class 1                  |
|   |             | Compliant                |



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*