



## ДУБ ТЕРРА

Насыщенный земельный цвет однополосного декора из коллекции Люкс получен с помощью специальной обработки «копчение», которая подчеркивает естественные особенности древесины. Четырехсторонняя микро-фаска создаёт впечатление традиционного дощатого пола. Каждая доска тщательно обработана щёткой до совершенства, в результате чего из тёмных оттенков возникает вневременная рустикальная выразительность. Покрытие ультраматовым лаком подчёркивает естественные узоры древесины, создавая впечатление необработанного, недавно распиленного дерева. Кроме того, такое покрытие эффективно устраняет блики и защищает пол от ежедневного износа.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Артикул</b>	151N8AEKF4KW240
<b>Код EAN</b>	7393969044226
<b>Покрытие</b>	Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света.
<b>Особые обработки</b>	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щёткой, Глубокое копчение
<b>Размеры</b>	2420 x 187 x 15 mm
<b>Вес упаковки</b>	22 kg
<b>Площадь упаковки</b>	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Информация об упаковке</b>	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

### ФАКТЫ

<b>Древесина верхнего слоя</b>	Дуб
<b>Дизайн</b>	1-полосный
<b>Сортировка</b>	Lively
<b>Ассортимент</b>	Kährs Original
<b>Коллекция</b>	Коллекция Люкс
<b>Возможность шлифовки</b>	2-3 раза
<b>Натуральный цвет/Тонировка</b>	Натуральный цвет
<b>Твёрдость (шкала Бринелля)</b>	3,7
<b>Замковая система</b>	Woodloc@5S
<b>Подогрев пола</b>	да
<b>Гарантия</b>	30 лет
<b>Верхний слой</b>	Твердая древесина
<b>Толщина верхнего слоя</b>	3,5 mm
<b>Толщина</b>	15 mm
<b>Цвет поверхности</b>	Коричневый
<b>Метод укладки</b>	плавающий, приклеивание к основанию

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Влажность</b>	EN13183	7%±2%
<b>Минимальная средняя плотность кг/м<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Огнестойкость</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Формальдегидная эмиссия</b>	EN717-1	E1
<b>Содержание пентахлорфенола</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
<b>Теплопроводность</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Тепловое сопротивление</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Биологическая устойчивость</b>	EN350-2	Class 1
		Compliant

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются все возможные в природе вариации цвета древесины – от светлого до тёмно-коричневого. Может встречаться заболонь, зашпательванные сучки и трещины могут различаться по размеру и количеству. Обработка «Копчение» усиливает естественные цветовые вариации и создает более сильный контраст между светлыми и темными участками.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Копчёный продукт - заметное изменение цвета с течением времени

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2021



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*