



ЯСЕНЬ СТРИМ

Эта однополосная тонированная доска из ясеня из коллекции Люкс представлена в землистых полутонах с мягкими графитовыми оттенками. Пигментация уравнивает светлые и темные контрасты древесины и придает выразительный внешний вид. Четырехсторонняя микро-фаска по краям усиливает классический вид и ощущение цельной доски. Совершенная брашировка каждой доски подчеркивает натуральность волокон. Светопоглощающее ультраматовое лаковое покрытие создает впечатление свежеспиленной доски, эффективно устраняя блеск и защищая пол от ежедневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	151N8AAKH4KW240	Древесина верхнего слоя	Ясень	Влажность	EN13183	7%±2%
Код EAN	7393969045223	Дизайн	1-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м³		>500 kg/m ³
Покрытие	Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света.	Сортировка	Lively	Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой	Ассортимент	Kährs Original	Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Размеры	2420 x 187 x 15 mm	Коллекция	Коллекция Люкс	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
Вес упаковки	22 kg	Возможность шлифовки	2-3 раза	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Площадь упаковки	2,7 m ² 122,4 m ²	Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный	Тепловое сопротивление		.11 (m2K/W)
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Твёрдость (шкала Бринелля)	4,0	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ	Допускаются естественные вариации цвета от светло-коричневого до темно-коричневого,. Для декора характерны крупные плотные и черные сучки. Сучки и шпательки могут быть различных размеров и в разном количестве.	Замковая система	Woodloc@5S			Compliant
ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА	Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.	Подогрев пола	да			
		Гарантия	30 лет			
		Верхний слой	Твердая древесина			
		Толщина верхнего слоя	3,5 мм mm			
		Толщина	15 mm			
		Цвет поверхности	Серый			
		Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию			



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.