

# КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ПВХ, LVT, SPC

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Для укладки гибких напольных ПВХ покрытий, LVT-плитки и SPC на впитывающие и невпитывающие воду основания, внутри сухих помещений.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание должно быть прочным, ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, грязи, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений рекомендуется использовать нивелирующие смеси. Впитывающее воду основание должно быть обработано не образующей плёнку грунтовкой глубокого проникновения Lab Arte. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Температура воздуха, основания, покрытия и клея должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 30-75%. Покрытие необходимо заблаговременно разложить в укладываемом помещении для его акклиматизации и выпрямления. Вскрыть тару, при наличии полимерной пленки на поверхности удалить ее. Клей тщательно перемешать миксером на низких оборотах. Нанести клеевой состав на подготовленное основание с помощью соответствующего покрытию зубчатого шпателя, например, А2 или В1 (по ТКВ). Для впитывающих воду оснований: рекомендуется провести подсушку клеевого слоя в течение 15-20 минут (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%) или применить «пальцевый тест»: при легком прикосновении клей уже не переходит на палец. Уложить напольное покрытие в течение открытого времени клея и прокатать вальцами. Повторить прокатку через 20 минут. Для невпитывающих воду оснований: необходимо высушить клеевой слой до полного удаления влаги и перехода в контактное состояние, примерно 50-60 минут (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%). Основной набор прочности клеевого соединения достигается через 24 часа (при температуре +23°C и влажности воздуха 50%), полный набор прочности через 72 часа. Сварку швов производить не ранее, чем через 24 часа. Засохший клей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или механическим способом. Очистите инструмент при помощи мыльного раствора теплой воды.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне нашего контроля и зависят от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь со службой технической поддержки. Компания LabArte оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

# КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ПВХ, LVT, SPC

## ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ:

Прибл. 72 часа при температуре +23°C и влажности воздуха 50%. Полный набор прочности через 7 суток. Шлифовку паркета производить не ранее, чем через 72 часа.

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

15-25 °С, отн. влажность воздуха 35-65%

## РАСХОД:

300 г/м<sup>2</sup> для шпателя А2 (по ТКВ), зависит от основания и инструмента.

## СОСТАВ:

Полимерная дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки.

## ОСТОРОЖНО:

Работы проводить в перчатках и защитных очках. Не принимать внутрь, при попадании в глаза промыть обильно теплой водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

## УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре — 18 месяцев со дня изготовления.

Произведено по ТУ 20.52.10-076-45860602-2021

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне нашего контроля и зависят от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь со службой технической поддержки. Компания LabArte оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

# КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ПВХ, LVT, SPC

## ПАРТИЯ №/ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

См. на упаковке.

**Произведено** по заказу ООО «Самотлор Тракт», 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д19/16, офис 423, 8(800)707-7966

**Изготовитель:** ООО «Лакра Синтез» 142450, Россия, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5