

Подложка BONKEEL Object



Специализированная подложка Bonkeel Object из вспененного пенополиуретана идеально подходит для коммерческих ковровых покрытий. Обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и оснащена специальным антискользящим покрытием из целлюлозной мембраны ANTI-SLIP, улучшающей контакт подложки с напольным покрытием.

Предназначена для монтажа методом двойного приклеивания или стрейчинга (бесклеевой укладки).

Основные характеристики	
Плотность, кг/м.куб	160
Толщина, мм	6
Масса 1 м.кв., гр	960
Размер листа, мм	1000x2000
Количество листов в упаковке, шт	5
Масса упаковки, кг	10
Площадь материала в уп., м.кв.	10
Технические характеристики	
Напряжение сжатия при сжатии на 40%, кПа	Более 50
Условная прочность, кПа	Более 240
Восстановление после сжатия, %	95%
Деформация после динамической нагрузки, %	менее 5%
Деформация после статической нагрузки, %	менее 5%
Удлинение до разрыва, %	не менее 10
Звукоизоляция, дБ	не менее 30
Распространение пламени, мм в мин.	менее 100
Выравнивание основания (мм)	До 3
Статистическая нагрузка (кПа)	114
Динамическая нагрузка (кол-во циклов)	Более 250000
Теплопроводность (м2К/Вт)	0,024

Теплый пол (можно или нет)	Водяной или электрический
AntiSlip (да или нет)	да
Дополнительная информация	
Гигиенический сертификат	Не требуется, но на данный момент по просьбам клиентов находится в стадии оформления. срок оформления два месяца
Пожарный сертификат	Отказное письмо
Сертификат ГОСТ-Р соответствия ТУ	№ ССГБ RU. СП 01. Н00687
ТУ	ТУ 22.21.41-005-20039381-2023
Применение	Для применения внутри помещений

Примечание: при производстве вторично вспененного пенополиуретана происходит значительная термическая обработка (до 130С), что исключает вероятность попадания грибка в подложку, что в свою очередь дает гарантию на появление грибка при ее намокании.