



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.03.231.П.064382.08.08** ОТ **06.08.2008**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Средства для пола: - двухкомпонентный лак - AQUA-SEAL 2KPU glanzend, отвердитель - Aqua-Seal HARTER NEU f. A.S. 2KPU glanzend.

изготовленная в соответствии
Листы безопасности продукции от фирмы-изготовителя. Декларация от фирмы-изготовителя о соответствии продукции нормам и стандартам по безопасности.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель
**"Бергер - Зайдле ГмбХ" ("Berger - Seidle GmbH")
Maybachstrasse 2, 67269 Grunstadt, Germany**

Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
**"Бергер - Зайдле ГмбХ" ("Berger - Seidle GmbH")
Адрес: Maybachstrasse 2, 67269 Grunstadt, Germany**

Германия

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" № 64784-03 от 04.08.08 г.; Протокол испытаний № 4396/С от 28 июля 2008 г. ФГУ МО РФ "842 Центр госсанэпиднадзора ракетных войск стратегического назначения".

№2123605

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Химическая характеристика: Основа - водоразбавляемый акрилат-полиуретан.
Отвердитель - алифатический полиизоцианат.

мг/м.куб

1, 1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол) 0.5

Пары 1, 1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол) способны вызывать сенсibilизацию организма.

По результатам исследования: эмиссия вредных химических веществ, из нанесенного покрытия, не превышает допустимых концентраций для атмосферного воздуха.

Гигиенический
норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

в возд.раб.зоны

Область применения:

Для покрытия деревянных полов и других деревянных поверхностей.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Использование СИЗ, кожи рук (перчатки латексные или ПВХ), глаз (очки защитные), при применении материала. Работы с материалом должны проводиться в помещениях, с принудительным и эффективным воздухообменом.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, предприятие производитель, номер партии, дата изготовления, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, меры безопасности.

Заключение действительно до

05.08.2013

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов И.Н.