

Technisches Merkblatt**BergerBond® P1**

Описание	1-компонентный клей на основе высококачественного полиуретанового сырья, пригоден для прочного, лишенного напряжения приклеивания лампаркета, паркетной мозаики, массивного штучного паркета или доски и многослойной паркетной доски. Пригоден также для приклеивания большинства экзотических пород древесины и промышленного паркета. BergerBond P1 не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку не только стационарной мебели, но и сильную нагрузку (специальная офисная мебель, например, стулья и кресла на роликах). При помощи BergerBond P1 можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема.	
Технические данные	Пропорция смешения: Giscode: RU1 Emicode: EC1-R Время обработки/открытой фазы: Можно ходить через: Пригодность к дальнейшей работе через: Окончательная твердость через: Время вентиляции: Пригодность для теплых полов:	нет необходимости 40-60 минут 4-6 часов 12 часов 48 часов не существует да
	Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!	
Особые примечания	Не наносить BergerBond P1 при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать клею и паркету принять одинаковую температуру.	
Применение	BergerBond P1 может наноситься подходящим шпателем (BergerBond зубчатый шпатель В3, В7, В11) равномерно на основу. Не делать задел более 1 м ² . Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается. Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с клеем. Повторять швы растяжения несущей конструкции.	
Расход	600 – 1.200 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубца шпателя, вида паркета и основы.	
Основа	Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено. Клей BergerBond P2 может комбинироваться с грунтовками BergerPrimer P и BergerPrimer E. При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания по герметизации от влаги. При теплых полах стоит убедиться в принципиальной необходимости грунтовки при помощи BergerPrimer P (как правило, качество стяжки настолько высоко, что нанесение праймера излишне). Убедиться в достаточном высыхании Primer P. BergerBond P1 может наноситься без грунтовки как на не впитывающую, так и на впитывающую основы (например, на цементную-, на ангидридную- и самовыравнивающуюся ангидридную стяжки).	
Хранение / транспортировка	Сохраняется в течение минимум 6 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.	
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации: - Общие указания по использованию клеевых продуктов - Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности) - Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы	

Состояние на 12/09

Seite 1 von 1