

**Technisches Merkblatt****OutdoorOil®**

- Описание** **OutdoorOil®** Это, экологически чистый импрегирующий масло, для применения в наружных условиях, с высокими показателями проникновения в толщину древесины и защитными свойством, изготовленный на основе натуральных масел и содержащий высокий твердый остаток. **OutdoorOil®** Защищает древесину от грязи и проникновения воды. Кроме бесцветной комбинации масел выпускаются пигментированные варианты (Сосна /Бангирай,Тик,Полисандр) для окрашивания древесины и создания дизайнерских цветовых решений а также для защиты от ультрафиолетовых лучей и обветривания. **OutdoorOil®** готовый к применению продукт и может покрываться самим собой и соответствует нормативе «DecoPaint 2010 Klasse e» **OutdoorOil®** не содержит биоцидовские реагенты, таким образом он годится для деревянных поверхностей; особенно рекомендуется для террас и садовой мебели.
- Степень глянца** Уровень глянца готовой поверхности зависит от плотности и насыщенности цвета древесины и от метода работы и нанесения последующих слоев.
- Цвета**
- **Nature/Бесцветный:** Подчеркивает естественный цвет древесины
  - **Pinie/Bangkirai/Сосна/Бангирай:** Цвет, для светлых пород дерева, такие как Сосна, Кедр, Лиственница, и т.д.
  - **Teak/Тик:** Цвет, для пород средних тонов древо таки как Тик, Гарапа, Дуб и т.п
  - **Polisander/Полисандр:** Цвет, для темных пород дерева такие как Полисандр, Орех,и т.д
- Отдельные цвета годятся для окрашивания светлого дерева и для усиления собственного цвета соответствующего дерева. Собственный цвет, степень обветривания а также число слоев масла определяют цветовой результат.
- Особые примечания**
- Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты, а также масло/воск в связи с пылью от шлифовки или подобным намочить водой или хранить в закрытом ведре и утилизировать в конце рабочего дня, соблюдая правила пожарной безопасности опасность самовозгорания. Сам продукт не возгорается. Ознакомьтесь с нашим Листком специальной технической информации № 17!
  - При колорированных маслах и использовании нескольких емкостей обращайте внимание на идентичность партии!
  - Перед применением хорошо перемешать.
  - Для поддержания древесины в хорошем состоянии, необходимо систематический уход. При использовании продукта **OutdoorOil®** в нормальных условиях рекомендуем уход не реже чем один раз в течение года
  - Количеством нанесённых слоёв можно увеличить защитный эффект для древо и также регулировать степень глянца.Как правило хватает нанести защитный слой один раз в году. Если применяется **OutdoorOil® Nature** то рекомендуется нанести защитный слой чаще или применять продукт в местах скорее защищенных от погоды.
  - Число слоев повлияет на защитный эффект и на интенсивность цвета.
  - Рекомендуем: НА ново-уложенной террасной доске в особенности из экзотических пород древесины наносить **OutdoorOil®** через две недели после укладки.
  - Старую террасную доску сначала тщательно очистить с помощью воды и средство Classic BioSoap дать возможность высохнуть и после этого нанести **OutdoorOil®**. Неровные места обшлифовать мелкой наждачной бумагой.
  - При необходимости разбавляется L91 KH-Verdünnung.
  - Для садовой мебели, чтобы схоронить естественный цвет рекомендуем применять бесцветный вариант **OutdoorOil®**.

## Technisches Merkblatt

- Применение**
- Работы производить при температуре не ниже 15°C
  - Работы производить только при сухой погоде. Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами.
  - Нанести Кистью или щеткой равномерно насыщенный слой по направлению древесного волокна. Через 20 мин после нанесения с помощью тряпки удалить излишки масла с поверхности.
  - Для исключения оптики древесной пыли на поверхности, рекомендуем наносить масло два слоя. При нанесении каждого слоя надо дать возможность хорошо высохнуть.
  - При использовании пигментированных **OutdoorOil®** (Сосна/ Бангирай, Тик, Полисандр) масел рекомендуется вначале работы сделать пробную поверхность. Цветовой эффект зависит от древесины, и техники работы. Полное смачивание поверхности, после его высыхания, даёт более глубокий тон и равномерное окрашивание. Все цвета могут смешиваться между собой, что даёт возможность подбора индивидуального тона.
  - Рабочий инструмент очищается L91 KH Verdünnung.
- Высыхание**
- При 23°C/50% относительной влажности воздуха примерно через 10-14 часов Поверхность можно осторожно ходить. Через 24-48 часов она полностью готова к эксплуатации. При породах древесины, содержащих замедляющие высыхание компоненты, плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать.
- Расход**
- В зависимости от шлифовки и породы древесины 40-70 мл/м<sup>2</sup> при отсутствии щелей и при первом нанесении.  
После высыхания за ночь возможно нанесение второго слоя. Надо исходить из значительно меньшего впитывания/расхода масла, так как древесина уже насыщена после первого нанесения.
- Хранение и транспортировка**
- Сохраняется в течение 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде. Беречь от мороза.  
Открытые упаковки плотно закупоривать, материал отвердевает под воздействием воздуха.
- Ссылка**
- Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:  
Все наши листы технической информации основано на огромном накопленном опыте и дают лучшие рекомендации потребителю. Этот опыт поможет вам избежать рисков по допущению ошибок. Однако мы в этих информациях не можем описать все существующие риск факторы и факторы который могут возникнуть в будущем. Для этого мы рекомендуем доверится опыту профессионалов. Эти листы дают основные параметры который должны быть адаптированы к местным нормативам и к опыту работ.