

Грунтовка концентрат **Coswick F00 PRIME**

Для минеральных пористых поверхностей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунтовка применяется для обеспыливания и укрепления пористых минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и др.) и деревянных поверхностей. Грунтовку рекомендуется наносить на основание перед приклеиванием паркета, облицовкой керамической плиткой, креплением теплоизоляционных плит, оклейкой обоев, покраской и т.д.

При нанесении грунтовка глубоко проникает в поры основания и после высыхания образует кристаллическую решётку (матрицу), которая выступает своеобразным каркасом, удерживающим частицы поверхности основания.

Благодаря данному механизму грунтовка позволяет достигать:

- поверхностного усиления основания;
- увеличения прочности сцепления с материалами и снижения их расходов (паркетный клей, краска, штукатурка, обои и др.);
- защиты поверхности от разрушительного воздействия грибков и плесени (особенно ценно при обработке стен и полов).

Представляет собой экологически чистую водную полимерную дисперсию со специальными антисептическими и противогрибковыми добавками.

Грунтовка применяется для внутренних и наружных работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внимание! Перед применением концентрат разбавить водой в соотношении 1:3.

Старые покрытия (краска, обои, грязь) необходимо удалить.

Наносить грунтовку кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30 °С.

Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее, чем 2 часа.

Рекомендуемый расход: 30-70 г/м².

Время высыхания: Время полного высыхания 1-2 часа при температуре воздуха плюс 20 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Увеличивает прочность сцепления поверхности с клеевыми и отделочными материалами (паркетный клей, краска, обои и др.);
- Выравнивает впитывающую поверхность основания для улучшения качества последующего декоративного покрытия;
- Поверхностно усиливает основание;
- Содержит антисептик от плесени и грибка;
- Не содержит растворителей;
- Пожаровзрывобезопасна.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ СТАНДАРТА СТБ 1263-2001



СОСТАВ: вода, акриловая дисперсия, со-растворитель и функциональные добавки.

УПАКОВКА: Канистра 2,5 кг, 5 кг, 10 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в заводской неповреждённой герметичной упаковке. Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, беречь от мороза.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей. Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична.

УТИЛИЗАЦИЯ: Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.