



ДУБ МГЛА

Насыщенный земельный цвет 3-полосного Дуба Мгла получен с помощью специальной обработки «копчение», которая подчеркивает естественные особенности древесины. Каждая доска тщательно обработана щёткой до совершенства, в результате чего из тёмных оттенков возникает вневременная рустикальная выразительность. Покрытие ультраматовым лаком подчёркивает естественные узоры древесины, создавая впечатление необработанного, недавно распиленного дерева. Кроме того, такое покрытие эффективно устраняет блики и защищает пол от ежедневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|-------------------------------|--|
| Артикул | 153N3BEKF4KW240 |
| Код EAN | 7393969044295 |
| Покрытие | Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света. |
| Особые обработки | Обработка щеткой, Глубокое копчение |
| Размеры | 2423 x 200 x 15 mm |
| Вес упаковки | 23 kg |
| Площадь упаковки | 2,9 m ² 130,1 m ² |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Возможны небольшие цветовые вариации и заболонь. Обработка «Копчение» усиливает естественные цветовые вариации и создает более сильный контраст между светлыми и темными участками. Допускаются мелкие сучки в ограниченном количестве.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Копчёный продукт - заметное изменение цвета с течением времени

ФАКТЫ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Древесина верхнего слоя | Дуб |
| Дизайн | 3-полосный |
| Сортировка | Variation |
| Ассортимент | Kährs Original |
| Коллекция | Коллекция Люмен |
| Возможность шлифовки | 2-3 раза |
| Натуральный цвет/Тонировка | Натуральный цвет |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 3,7 |
| Замковая система | Woodloc@5S |
| Подогрев пола | да |
| Гарантия | 30 лет |
| Верхний слой | Твердая древесина |
| Толщина верхнего слоя | 3,5 mm mm |
| Толщина | 15 mm |
| Метод укладки | плавающий, приклеивание к основанию |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|-------------|--------------------------|
| Влажность | EN13183 | 7%±2% |
| Минимальная средняя плотность кг/м³ | | >500 kg/m ³ |
| Огнестойкость | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Формальдегидная эмиссия | EN717-1 | E1 |
| Содержание пентахлорфенола | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n NPD |
| Теплопроводность | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Тепловое сопротивление | | .11 (m ² K/W) |
| Биологическая устойчивость | EN350-2 | Class 1 |
| | | Compliant |



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.