



ДУБ БЕРЕГ

Однополосная тонирующая дубовая доска из коллекции Люкс представляет теплые земельные цвета, объединенные с каменными серыми оттенками. Четырехсторонняя микро-фаска создаёт ощущение традиционного дощатого пола. Каждая доска тщательно обработана щеткой до совершенства, чтобы подчеркнуть естественный характер древесины. Покрытие ультраматовым лаком подчёркивает естественные узоры древесины, создавая впечатление необработанного, недавно распиленного дерева. Кроме того, такое покрытие эффективно устраняет блики и защищает пол от ежедневного износа.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул	151N8AEKD4KW240
Код EAN	7393969044202
Покрытие	Ультра матовый лак Внешний вид матовой поверхности может изменяться в зависимости от источников освещения и угла падения света.
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой
Размеры	2420 x 187 x 15 mm
Вес упаковки	22 kg
Площадь упаковки	2,7 m ² 122,4 m ²
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются все возможные в природе вариации цвета древесины – от светлого до тёмно-коричневого. Может встречаться заболонь, зашпательные сучки и трещины могут различаться по размеру и количеству.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени

ФАКТЫ

Древесина верхнего слоя	Дуб
Дизайн	1-полосный
Сортировка	Lively
Ассортимент	Kährs Original
Коллекция	Коллекция Люкс
Возможность шлифовки	2-3 раза
Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный
Твёрдость (шкала Бринелля)	3,7
Замковая система	Woodloc®5S
Подогрев пола	да
Гарантия	30 лет
Верхний слой	Твердая древесина
Толщина верхнего слоя	3,5 mm
Толщина	15 mm
Цвет поверхности	Серый
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м³		>500 kg/m ³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n NPD
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m ² K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1 Compliant



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.