

Очиститель для паркета

GRUNDREINIGER/CLEAN STRONG

Сильный очиститель на водной основе для удаления сильных загрязнений и остатков средств по уходу

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Интенсивный очиститель на водной основе, очень хорошо удаляет сильные загрязнения и создает условия для дальнейшего нанесения средства по уходу.

Только для профессионального применения!

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ паркетные и пробковые полы, покрытые лаком на водной основе и основе растворителя
- ▶ многослойные паркетные полы, покрытые УФ лаком в заводских условиях
- ▶ ПВХ покрытий
- ▶ Полы из натурального и искусственного камня



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Хорошо растворяет грязь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластмассовая канистра
Расфасовка:	0,75 и 10 литров
Гарант. срок хранения:	не менее 24 месяцев
Расход:	ок. 20 - 50 мл/5 л воды
Температура при работе:	При температуре 18 - 25°C и относительной влажности воздуха 35-65%

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:

На покрытом лаком паркете при слишком длительном времени воздействия средство PALLMANN GRUNDREINIGER/CLEAN STRONG может повредить поверхность лака. Обязательно провести предварительную пробу.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед применением канистру необходимо довести до рекомендованной комнатной температуры (20°C) и тщательно встряхнуть.
2. Подбирать дозу PALLMANN GRUNDREINIGER/CLEAN STRONG в зависимости от степени загрязнения.
3. Ок. 20-50 мл PALLMANN GRUNDREINIGER/CLEAN STRONG разбавить 5 литрами воды. Удалить грязь с поверхности пола шваброй PALLMANN WISCHMOPP, щеткой или дырчатым падом PALLMANN UNO и зеленым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD GRÜN/CLEANING PAD GREEN.
4. Дать подействовать ок. 2-5 минут и интенсивно тереть щеткой.
5. Отставшую грязь перемешанную с чистящим раствором убрать и провести НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ - дважды помыть прозрачной водой. При особо стойких загрязнениях процедуру повторить.
На больших площадях и /или сильным загрязнениям – оптимальной является использование машины PALLMANN TURBO SCRUBBER

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Оригинальные упаковки в сухом помещении можно хранить не менее 24 месяцев. Защищать от мороза и температур выше 40°C.
- ▶ Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.
- ▶ Не пригоден для паркета обработанного импрегнирующим маслом. Годится только для пленкообразующих масел, типа масло с твердым воском (Hard Wax)
- ▶ Свежезапечатанные лаком поверхности разрешается чистить с помощью PALLMANN GRUNDREINIGER/CLEAN STRONG только после достижения конечной прочности.
- ▶ Регулярный уход улучшает оптику и увеличивает срок службы покрытой лаком поверхности.
- ▶ Действуют и рекомендованы к соблюдению следующие нормы и технические описания: DIN 18356 "Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки" и DIN 18365 "Работы по устройству полов".

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

не воспламеняющийся. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезные повреждения глаз. Держать в месте, недоступном для детей. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. во время и после обработки, использовать защитный крем для кожи и защитные перчатки/ очки. Соблюдать, в частности: указания на опасность/указания по технике безопасности на этикетке упаковки, паспорт безопасности.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Промойте опорожненные контейнеры небольшим количеством воды и утилизируйте их как подлежащие переработке в соответствии с местными нормативами. Сбор и повторное использование промывочной воды и остатков продуктов. При необходимости утилизируйте контейнеры с остаточным содержимым и остатками продукта как опасные отходы.