



## ЯСЕНЬ ВАЙЛА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                        |   |
|------------------------|---|
| Артикул                | 133NACA50KW 0   |
| Код EAN                | 7393969034210   |
| Покрытие               | Сатиновый лак   |
| Размеры                | 2423 x 200 x 13 mm  |
| Вес упаковки           | 24,5 kg   |
| Площадь упаковки       | 3,4 m <sup>2</sup><br>170 m <sup>2</sup>                                      |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Для продукции характерны плотные и черные сучки среднего размера. Сучки могут быть различных размеров и в различном количестве.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Бледный кремовый оттенок затемняется до соломенного..

### ФАКТЫ

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Древесина верхнего слоя    | Ясень                               |
| Дизайн                     | 3-полосный                          |
| Ассортимент                | Kährs Avanti                        |
| Коллекция                  | Трес Коллекция                      |
| Возможность шлифовки       | 2-3 раза                            |
| Натуральный цвет/Тонировка | Натуральный цвет                    |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 4,0                                 |
| Замковая система           | Woodloc® 5G                         |
| Подогрев пола              | да                                  |
| Гарантия                   | 20 лет                              |
| Верхний слой               | Твердая древесина                   |
| Толщина верхнего слоя      | 2,6 mm mm                           |
| Толщина                    | 13 mm                               |
| Метод укладки              | плавающий, приклеивание к основанию |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| Влажность                                       | EN13183     | 7%±2%                  |
| Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Огнестойкость                                   | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Формальдегидная эмиссия                         | EN717-1     | E1                     |
| Содержание пентахлорфенола                      | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n<br>NPD     |
| Теплопроводность                                | EN12664     | 0,14 W/mK              |
| Тепловое сопротивление                          |             | .09 (m2K/W)            |
| Биологическая устойчивость                      | EN350-2     | Class 1<br>Compliant   |



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*