

# Accopdion-folded underlay 1.5mm Anti-slip for SPC, WPC, LVT floorings

Подложка-гармошка 1,5 ММ противоскользящая для кварц-виниловых ламинатов с замком



## Technical Parameters

Технические параметры

	Value Значение	Tolerance Допустимое отклонение	Unit Единицы
Thickness / Толщина	1.5	+/- 10%	[mm]/[мм]
Length / Длина	10000	+/- 1%	[mm]/[мм]
Width / Ширина	1000	+/- 1%	[mm]/[мм]
Quantity per pack / Площадь в пачке	10	-	[m <sup>2</sup> ]/[м <sup>2</sup> ]
Fold width / Ширина шага	250	-	[mm]/[мм]
[IS] Soundproofing / Звукоизоляция	19	-	[dB]/[дБ]
[CS] Pressure stability / Устойчивость к нагрузке	≥25	-	[t/m <sup>2</sup> ]/[т/м <sup>2</sup> ]
[PC] Sub-floor levelling / Выравнивание основания	0.8	-	[mm]/[мм]
[R] Thermal insulation / Термоизоляция	≥0.05	-	[m <sup>2</sup> K/W]/[м <sup>2</sup> K/Вт]
Vapor barrier / Пароизоляция	≥75	-	[m]/[м]
Heat reflexion / Теплоотражение	✓		
Suitable for underfloor heating systems / Подходит для теплых полов	✓		
Protection against fungus and bacteria / Защита от плесени и бактерий	✓		

## Logistic Parameters

Логистические параметры

	Value Значение	Unit Единицы
Packs per box / Количество пачек в коробке	8	[pc]/[шт]
Quantity per box / Количество в коробке	80	[m <sup>2</sup> ]/[м <sup>2</sup> ]
Box volume / Объем коробки	0.23	[m <sup>3</sup> ]/[м <sup>3</sup> ]

